

Codex Mac App – Schneller Account-Switch ohne Logout

Diese Anleitung beschreibt, wie man in der Codex Mac App schnell zwischen mehreren ChatGPT-Accounts wechseln kann, ohne sich jedes Mal manuell ab- und wieder anzumelden.

Die Lösung funktioniert über das lokale Austauschen der Datei **auth.json**. Dadurch bleiben bestehende Codex-Sessions erhalten und man kann nach dem Wechsel direkt weiterarbeiten.

Wichtiger Hinweis

Die Datei **auth.json** enthält Login-Informationen und sollte wie ein Passwort behandelt werden.

Nicht: in Git-Repositories speichern teilen in Cloud-Shares hochladen

1. Account-Ordner anlegen

```
killall Codex

mkdir -p ~/.codex-accounts/account1
mkdir -p ~/.codex-accounts/account2
```

2. Account 1 speichern

Mit Account 1 in Codex einloggen. Danach:

```
killall Codex

cp ~/.codex/auth.json ~/.codex-accounts/account1/auth.json
```

3. Account 2 hinzufügen

Nicht auf „Abmelden“ klicken. Stattdessen die aktuelle auth.json temporär verschieben:

```
mv ~/.codex/auth.json ~/.codex/auth.json.account1-temp

open -a Codex
```

Jetzt erscheint erneut der Login-Screen. Mit Account 2 anmelden. Danach:

```
killall Codex

cp ~/.codex/auth.json ~/.codex-accounts/account2/auth.json
```

4. Switch-Script erstellen

```
nano ~/codex-switch
```

Folgenden Inhalt einfügen:

```
#!/bin/zsh

ACCOUNT="$1"

if [[ "$ACCOUNT" != "account1" && "$ACCOUNT" != "account2" ]]; then
    echo "Nutzung: codex-switch account1 | account2"
    exit 1
fi

killall Codex 2>/dev/null

cp "$HOME/.codex-accounts/$ACCOUNT/auth.json" "$HOME/.codex/auth.json"
chmod 600 "$HOME/.codex/auth.json"

open -a Codex

echo "Codex gestartet mit $ACCOUNT"
```

Speichern in nano: CTRL + O Enter CTRL + X
chmod +x ~/codex-switch

5. Komfort-Aliase anlegen

```
nano ~/.zshrc
```

Am Ende hinzufügen:

```
alias codex1='~/codex-switch account1'  
alias codex2='~/codex-switch account2'  
source ~/.zshrc
```

6. Nutzung

```
codex1
```

```
# oder
```

```
codex2
```

Dadurch wird: Codex beendet die passende auth.json geladen Codex automatisch neu gestartet

7. Dritten Account hinzufügen

Weitere Accounts können jederzeit ergänzt werden. Beispiel für einen dritten Account:

```
mkdir -p ~/.codex-accounts/account3
```

Temporär die aktuelle auth.json entfernen:

```
mv ~/.codex/auth.json ~/.codex/auth.json.temp
```

```
open -a Codex
```

Jetzt mit Account 3 einloggen. Danach:

```
killall Codex
```

```
cp ~/.codex/auth.json ~/.codex-accounts/account3/auth.json
```

Jetzt das Script erweitern:

```
if [[ "$ACCOUNT" != "account1" && "$ACCOUNT" != "account2" && "$ACCOUNT" != "account3" ]]; then
```

Und in der .zshrc ergänzen:

```
alias codex3='~/codex-switch account3'
```

Ab jetzt kann beliebig schnell zwischen mehreren Accounts gewechselt werden, ohne jedes Mal den kompletten Login-Prozess manuell durchlaufen zu müssen.